

## 一、抢救车



## 二、平推车

1. 规格：1950\*650\*800mm
2. 全 304 不锈钢材质，
3. 配床垫、输液架



## 三、治疗车，护理车（常用规格）

- 1) 用材：不锈钢板材厚度 1.0mm、
- 2) 超静音脚轮，灵活无声，可配刹车，稳定可靠。



## 四、治疗床

外包尺寸为 1800×600×700mm（长×宽×高）。

床面采用 35 密度优质海绵上包优质进口人造皮；

## 五、轮椅

## 六、无菌器械柜

## 七、体重秤

- 1、重量计量：最大称量 120/160/200 千克，最小分度值 0.5 千克
- 2、长度计量：量度范围 70-190（厘米），最小分度值 0.5 厘米，误差±0.5 厘米
- 3、承重板面积：（长\*宽）370\*270（毫米）

4、外形尺寸：（长\*宽\*高）910\*340\*290（毫米）

5、人体重量通过杠杆系统，传递到计量弹簧上，通过齿条、齿轮等零件把弹簧的伸长转变为指针的回转，从而自动的在视面上表示出来

6、身長计由三根不同直径的圆管组成，带有长度刻度的中管及内管密合地依此套在外管内，使用时能自如停留在任意位置，内管顶端装有活动测量板。

#### 八、气垫床

医用气垫床，气泵电源 220V,静音型，床垫厚度 8-10cm，

#### 九、观片灯

电源 220V，LED 型观片灯，单联、双联、三联、四联（分别报价）

#### 十、检查歪头灯



电源 220V，用于伤口的检查等

#### 十一、雾化机

1、额定电压：AC220V,额定频率 50hz

2、输入功率：50VA

3、超声频率：1.7Mhz±10%

4、最大雾化率：≥3ml/min

5、物粒中位直径（MMD）3.9um±25%，直径小于 5um 的雾粒百分比>65%

6、定时范围：0-60min 可调，连续工作≥4 小时

7、水槽装水量：300ml，雾化杯最大装药量：150ml

8、大雾化杯最大装药量：350ml

9、噪音≤50db

注：1、以上所有产品参数或图片仅供参考，如有相关可满足临床需求的其他产品可提前来我院进行推荐确认，

2、以不锈钢治疗车为例提供样品至我院现场评价，

3、以上所有产品均按照单价报价，产品保修不低于两年。

4、所有报价均统计在一份标书内，标书内必须提供报价清单、产品相关资质、产品彩页等。